


Videowall

Modell WOVD-RGB-25-THT



- Pixelraster: 25 mm real
- LED Ausführung: THT 1R 1G 1B
- Technologie: High-End
- Abstrahlwinkel: 120°V/60°H
- Leuchtstärke: 6.500 cd/m²
- 4 Jahre Garantie



Einsatzbereich	Aussenbereich
Anwendung	Videowall Teilsegment
Bildpunktstand virtuell	-
Bildpunktstand real	25 mm
virtuelle Bildauflösung	-
Reale Bildauflösung	40 x 40 Pixel
Farbdarstellung	16,7 Mio Farben (14 bit Prozessor)
Refreshrate	> 3.000 Hz
Ansteuerung	statisch
LED Type	THT 1in1 DIP346
LED Marken	Multicolor
LED Anzahl per Segment	4.800
LED per Pixel	3 (R+G+B)
Abstrahlwinkel H/V	120° / 60°
Max. Helligkeit per m²	6.500 cd/nits
Displaymasse BxH (mm)	1.000 x 1.000
Gehäusemasse BxHxT (mm)	1.000 x 1.000 x 160
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz, weiß oder grau
Schutzart	Front IP65 Rest IP54
Hochleistungslüfter	Inkludiert
Energieverbrauch Ø	153 Watt
Energieverbrauch max.	459 Watt
Stromkabel	Inkludiert
Lichtsensoren	Inkludiert
Garantie	4 Jahre
Konformität	CE, ROHS, EMC