Videowall

Modell WIVD-RGB-6,00-SMD-HE



Pixelraster: 6,00 mm

LED Ausführung: SMD 3in1 3528

Technologie: High-End

Abstrahlwinkel: 160°V/160°H

Leuchtstärke: 1.200 cd/m²

2 Jahre Garantie





Einsatzbereich Innenbereich Anwendung Videowall Teilsegment Bildpunktabstand virtuell Bildpunktabstand real 6,00 mm virtuelle Bildauflösung Reale Bildauflösung 96 x 96 Pixel 16,7 Mio Farben (14 bit Prozessor) Farbdarstellung Refreshrate > 500 Hz 1/8 Ansteuerung SMD 3in1 3528 High-End LED Type LED Marken **Epistar** LED Anzahl per Segment 16.384 LED per Pixel 1 SMD Abstrahlwinkel H/V 160° / 160° Max. Helligkeit per m2 1.200 cd/nits Displaymasse BxH (mm) 576 x 576 Gehäusemasse BxHxT (mm) 576 x 576 x 88 Gehäusematerial Aluminium Gehäusefarbe schwarz Schutzart Front IP40 Rest IP20 Hochleistungslüfter Inkludiert Energieverbrauch Ø 40 Watt Energieverbrauch max. 120 Watt

Inkludiert

Inkludiert

CE, ROHS, EMC

2 Jahre

Stromkabel Lichtsensor

Konformität

Garantie

